

# **ВТР:Родовспоможение (РИСАР)**

**Инструкция по установке экземпляра программного  
обеспечения**

Следующие действия одинаковы для всех машин, на которых выполняются компоненты ВТР:Родовспоможение (РИСАР) — и приложение, и БД:

1. Подготовить вычислительную машину (виртуальную или физическую) с установленной ОС семейства Linux
2. Установить приложения:
  1. docker версии 18.02 и выше
  2. docker-compose или docker-compose-v2
  3. make
  4. git версии 2.0 и выше
  5. mc
  6. htop
3. Получить файл с базовыми файлами для развёртывания РИСАР (risar-base.tgz) и распаковать его в директорию /srv
4. Настроить параметры в файле /srv/.env

Следующие действия выполняются на машине с БД.

1. Все последующие действия выполняются из директории /srv/database
2. Выполнить make .env
3. Получить файл fias.init.sql.xz и положить его в /srv/database/fias.init.d/
4. Получить файл risar.init.sql.xz и положить его в /srv/database/postgresql.init.d/
5. Получить файл docker-database-latest.txz и положить его в /srv/database
6. Выполнить make load
7. Выполнить make up

Следующие действия выполняются на машине с приложением

1. Все последующие действия выполняются из директории /srv/risar
2. Выполнить make .env
3. Получить файл docker-risar.txz и положить его в /srv/risar
4. Выполнить make load
5. Выполнить make up